

**Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.**

|                                                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy                                                                                         | SMEG                  |
| Identyfikator modelu dostawcy                                                                                            | KSED95NEE             |
| Roczne zużycie energii (AEC <sub>hood</sub> )                                                                            | 54.2 kWh/a            |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                                         | B                     |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE <sub>hood</sub> )                                                                  | 25.3                  |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego                                                                                  | B                     |
| Sprawność oświetlenia (LE <sub>hood</sub> )                                                                              | 74.3 lux/W            |
| Klasa sprawności oświetlenia                                                                                             | A                     |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE <sub>hood</sub> )                                                           | 70.8 %                |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń                                                                           | D                     |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q <sub>min</sub> )                                                              | 328 m <sup>3</sup> /h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q <sub>max</sub> )                                                             | 588 m <sup>3</sup> /h |
| Poziom hałasu przy min wydajności                                                                                        | 50 dB(A)              |
| Poziom hałasu przy max wydajności                                                                                        | 65 dB(A)              |
| Współczynnik upływu czasu (f)                                                                                            | 1.1                   |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI                                                                                  | 61.2                  |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P <sub>bep</sub> )                                    | 318 m <sup>3</sup> /h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P <sub>bep</sub> )                                              | 375 Pa                |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności                                                             | 131 W                 |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)                                                                                   | 2 W                   |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E <sub>middle</sub> ) | 164 lux               |
| Poziom mocy akustycznej (L <sub>wa</sub> )                                                                               | 65 dB(A)              |

poniedziałek, 9 maja 2022