

Karta produktu zgodna z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014"

Marka: Bosch
Identyfikator modelu: DLN53AA70
Roczne zużycie energii: 67,7 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej: D
Wydajność przepływu dynamicznego: 9,5
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: E
Sprawność oświetlenia: 12,1 lux/Watt
Klasa sprawności oświetlenia: D
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń: 66 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: D
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania: 130,0 m³/h / 302 m³/h
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo: - m³/h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania: 46 dB / 62 dB
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo: - dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia: 0,00 W
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania: - W

Informacje dotyczące domowych okapów nadkuchennych (EU) No. 66/2014

Identyfikator modelu: DLN53AA70
Roczne zużycie energii : 67,7 kWh/a
Współczynnik upływu czasu : 1,7
Wydajność przepływu dynamicznego : 9,5
Wskaźnik efektywności energetycznej : 90,6
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 175 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza : 302 m³/h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy : 102 W
Moc nominalna systemu oświetlenia : 6,0 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej : 78 lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania : - W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia : 0,00 W
Poziom mocy akustycznej : 62 dB
Skrócony tytuł lub odniesienie do metod pomiarów i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z powyższymi wymaganiami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564